Автоматические машины AGFA

STRUCTURIX S ECO

Высокопроизводительная стационарная машина с системой каскадного фиксирования

STRUCTURIX U

Универсальная стационарная проявочная машина

STRUCTURIX M ECO

Компактная проявочная машина с системой каскадного фиксирования

STRUCTURIX NOVA

Мобильная универсальная проявочная машина

Линейка проявочных машин от мирового лидера рынка оборудования для НК

Линейка проявочных машин STRUCTURIX

Основные технические характеристики

		S ECO	U	M ECO	NOVA
Проявочный цикл (мин)		от 1,5 до 12	от 3 до 12	от 1,5 до 12	от 1,5 до 12
Максимальная ширина пленки (см)		43	43	43	43
Производительность в стандартном цикле	Протяжка пленки (см в мин)	32 / 50*	23	20	20
	10 см x 48 см (пленок в час)	148 / 300*	106	92	92
	35 см x 43 см (пленок в час)	48 / 75*	34	30	30
Резервуары	Проявитель	41,5	24	10	10
	Фиксаж	70,5 (41,5+29)	20	19 (10+9)	10
	Промывка	29	20	9	10
Потребляемая мощность (Вт)		3 300	3 300	1 920	1 700
Масса, пустая (кг)		285	160	104	80
Тип сушки		Инфракрасная	Инфракрасная	Инфракрасная	Инфракрасная

* В режиме ECO с 5-минутным циклом обработки

Structurix U: надежная универсальная проявочная машина

Structurix NDT U — проявочная машина нового поколения для рентгеновской пленки – идеальное решение для предприятий, которым требуется качественная обработка средних объемов пленки.

Производительность
34 листа 35*43 см в час в стандартном цикле

Эффективность
Автоматическое управление расходом реагентов, инфракрасная сушка

Надежность
Проверенное годами качество AGFA

Подробнее